

Kabelsæt 400V H07RN-F med 5p CEE han- og hunstik



Anvendelse

Et fleksibelt tilslutningskabel for anvendelse i midlertidige installationer på byggepladser og lignende og for forsyning af mobile strømforbrugere.

Leder	Mangetrådet kobberleder iht. IEC 60228 klass 5
Leder isolation	EPR-gummi
Leder identifikation	Farvekode iht. HD 308 (grøn/gul, blå, brun, sort, grå)
Yderkappe	Sort olie resistent gummi iht. IEC50363-2-1
Omgivelsetemp. ved installation	Min -25°C
Ledertemperatur	Max 60°C
Kortslutningstemperatur	Max 200°C
Min. Bøjeradius:	6xD ved fleksibel anvendelse
Selvslukkende	IEC 60332-1
Godkendelse	VDE
CEE stik og mellemlid	
Driftspænding	400V
Mærkestrøm / kapslingsklasse	32 A/IP44 - 63 A/IP67
Poltal	3P+N+PE
Godkendelse	Intertek
Overholder RoHS og REACH CE overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet

Kabelsæt 400V H07RN-F med 5p CEE han- og hunstik

Program	Kabellængde	Vægt kg/stk.
5G6 med 32A CEE	5m	3,8
	10m	7,0
	15m	10,2
	25m	16,6
	50m	32,6
5G16 med 63A CEE	5m	10,2
	10m	18,8
	15m	27,4
	25m	44,6
	50m	87,6
5G35 med 125A CEE	10m	34,7
	15m	50,7
	25m	82,7